



## Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr 09/2017

- Unikāls identifikācijas kods produkcijas veidam: **PCV-GEALAN S 8000IQ 74/66/105Z**  
**GEALAN S 8000IQ plus 82/66/105Z**
- Paredzētais pieteikums vai pieteikumi: **durvis ievade veras uz ārpusi**  
**Paredzēti izmantošanai dzīvojamās un sabiedriskās ēkās**
- Ražotājs: **STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spółka Jawna**  
**16-400 Suwałki, ul. Północna 50A, Polija, www.stollar.pl**
- Sistēma novērtēšanai un verificēšanai: **3**
- Saskaņotais standarts: **LVS EN 14351-1:2006+A2:2017**  
Reģistrēta iestāde vai iestādes: **IFT ROSENHEIM - sertifikāts nr 0757 (CE) veikusi noteiktustestus atbilstoši vērtēšanas sistēmai 3 un devusi zīmīgo raksturlielumu izpētes atskaiti.**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

| durvis ievade   | Vienkārša vērtne        | Divviru vērtne | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|---|-------------------------|----------------|----------------------------------|
|   | Ekspluatācijas īpašības |                |                                  |
| 6.1. Ūdens nesaurclaidība   | 7A                      | 2B             | LVS EN 14351-1:2006+A2:2017      |
| 6.2. Bīstamās vielas  | npd                     | npd            | LVS EN 14351-1:2006+A2:2017      |
| 6.3. Vēja slodzes izturība  | C5                      | C2/B2          | LVS EN 14351-1:2006+A2:2017      |
| 6.4. Triecienu izturība   | npd                     | npd            | LVS EN 14351-1:2006+A2:2017      |
| 6.5. Drošības iekārtu celtnspēja  | 350N                    | 350N           | LVS EN 14351-1:2006+A2:2017      |
| 6.6. Augstums un platums<br>(gaismas caurlaidība min. mm)                                 | 900x2000                |                | LVS EN 14351-1:2006+A2:2017      |
| 6.7. Gaisa caurlaidība  | 3                       | 2              | LVS EN 14351-1:2006+A2:2017      |
| 6.8. Siltuma pārneses   | 1,3[W/m²K]*             |                | LVS EN 14351-1:2006+A2:2017      |
| 6.9. Akustiskās īpašības Rw [dB]  | npd                     |                | LVS EN 14351-1:2006+A2:2017      |
| 6.10. Ar starojumu saistītās īpašības<br>- starojuma koeficients<br>- gaismas caurlaidība | 0,64<br>0,81            |                | LVS EN 14351-1:2006+A2:2017      |

\* Ud vērtība atbilst parauga durvīm 1,23m x 2,18m, stikla paketes Ug=1,1(W/m²K), izmantots siltais plastikāta termorāmis.

7. Produkta darbības īpašības saskaņā ar iepriekš norādītajiem un deklarētajiem efektivitātes rādītājiem. Šo rādītāju deklarācija ir izdota saskaņā ar regulu (ES) Nr 305/2011 ar ražotāja atbildību:

Ražotāja paraksttiesīgā persona

**Ewa Godlewska, Īpašniece**

**Suwałki, 05-07-2017**

