




Prehlásenie o vlastnostiach Č. 04/2017

1. Neopakovateľný identifikačný kód výrobku: **PCV- GEALAN S 8000IQ 170/50/105**
2. Predpokladané použitie alebo použitia: **HST - Dvere výt'ahu- kízanie**
pre použitie v bytovú výstavbu a verejne prospešnú výstavbu
3. Výrobca: **STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spółka Jawna**
16-400 Suwałki, ul. Północna 50A, Poľsko, www.stollar.pl
4. Systém ocenenia a verifikácií rovnakých úžitkových vlastností: **3**
5. Harmonizovaná norma: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Notifikovaná jednotka alebo jednotky: **IFT ROSENHEIM - Notifikácia Č. 0757 vykonal skúšky typu v súlade so systémom hodnotenia 3 a opravoval správy o kontrole dôležitých vlastností**
6. Prehlasovaná vlastnosť:

HST- Dvere výt'ahu- kízanie		Harmonizovaná technická špecifikácia
Dôležité vlastnosti	Vlastnosť	
6.1 Vodotesnosť	9A	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.2 Nebezpečné látky	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.3 Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	C2/B2	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.4 Odolnosť proti úderu	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.5 Únosnosť zabezpečujúcich zariadení	350N	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.6 Priepustnosť vzduchu	4	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.7 Sučiniteľ prechodu tepla	1,4 [W/m²K]*	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.8 Výška a šírka (Svetlo prechod min.w mm)	900x2000	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.9 Akustické vlastnosti Rw [dB]	30dB**	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.10 Vlastnosti spojené s žiarením -súčiniteľ žiarenia -priepustnosť svetla	0,64 0,81	EN 14351-1:2006+A2:2016

*Hodnota Uw určená pre dvere 3,27m x 2,37m s presklením Ug=1,1 [W/m²K], s teplým plastovým rámom

** Hodnota Rw určená v súlade s bodom B3 normy EN 14351-1+A1, pre dvere 3,27m x 2,37m so zasklením hodnoty Rw=31dB

7. Úžitkové vlastnosti vyššie opísaného výrobku sú zhodné so súborom deklarovaných úžitkových vlastností. Táto deklarácia úžitkových vlastností je zhodná s nariadením EÚ číslo 305/2011 na výlučnú zodpovednosť vyššie zmieneného výrobcu.

Menom výrobcu podpísala.

Ewa Godlewska, Majiteľka

Suwałki, 05-07-2017

