

**Prehlásenie o vlastnostiach    č. 010/2017**

1. Neopakovateľný identifikačný kód výrobku: **PCV-GEALAN S 8000IQ 74/66/105W**  
**GEALAN S 8000IQ plus 82/66/105W**
2. Predpokladané použitie alebo použitia: **vchodové dvere otváranie smerom dovnútra**  
**pre použitie v bytovú výstavbu a verejne prospešnú výstavbu**
3. Výrobca: **STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spółka Jawna**  
**16-400 Suwalki, ul. Północna 50A, Poľsko, www.stollar.pl**
4. Systém ocenenia a verifikácií rovnakých úžitkových vlastností: **3**
5. Harmonizovaná norma: **EN 14351-1:2006+A2:2016**  
Notifikovaná jednotka alebo jednotky: **IFT ROSENHEIM - Notifikácia Č. 0757 vykonal skúšky typu**  
**v súlade so systémom hodnotenia 3 a opravoval správy o kontrole**  
**dôležitých vlastností**

**6. Prehlasovaná vlastnosť:**

vchodové dvere	jedno-krídlové	dvojité-krídlové	Harmonizovaná technická špecifikácia
Dôležité vlastnosti	Vlastnosť'		
6.1 Vodotesnosť	7A	8A	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.2 Nebezpečné látky	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.3 Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	C1	C1/B2	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.4 Odolnosť proti úderu	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.5 Únosnosť zabezpečujúcich zariadení	350N	350N	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.6 Výška a šírka (Svetlo prechod min.w mm)	900x2000		EN 14351-1:2006+A2:2016
6.7 Priepustnosť vzduchu	4	4	EN 14351-1:2006+A2:2016
6.8 Sučiniteľ prechodu tepla	1,3[W/m <sup>2</sup> K]*		EN 14351-1:2006+A2:2016
6.9 Akustické vlastnosti Rw [dB]	npd		EN 14351-1:2006+A2:2016
6.10 Vlastnosti spojené s žiarením -súčiniteľ žiarenia -priepustnosť svetla	0,64 0,81		EN 14351-1:2006+A2:2016

\* Hodnota Uw určená pre dvere 1,23m x 2,18m s presklením Ug=1,1[W/m<sup>2</sup>K], s teplým plastovým rámom

7. Úžitkové vlastnosti vyššie opísaného výrobku sú zhodné so súborom deklarováných úžitkových vlastností. Táto deklarácia úžitkových vlastností je zhodná s nariadením EÚ číslo 305/2011 na výlučnú zodpovednosť vyššie zmieneného výrobcu.

Menom výrobcu podpísala.

**Ewa Godlewska, Majiteľka**

**Suwalki, 05-07-2017**

