






## Teljesítménynyilatkozat ..... sz. **01/2017**

- A termék egyedi azonosító kódja: **PCV-GEALAN S 8000IQ 74/66/78**  
**GEALAN S 8000IQ plus 82/66/78**
- Tervezett felhasználási mód vagy módok: **ablakok és balkonajtók**  
**használatra a lakó és középület építésben**
- Rendeltetés: **STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spółka Jawna**  
**16-400 Suwałki, ul. Północna 50A, Lengyelország, www.stollar.pl**
- A felhasználási tulajdonságok értékelési és ellenőrzési rendszere: **3**
- Harmonizált szabvány: **EN 14351-1:2006+A2:2016**  
Bejegyzett egység vagy egységek: **IFT ROSENHEIM - 0757 sz.** **Közlemény: 3 értékelési**  
**rendszernek megfelelően típusvizsgálatot végzett és kidolgozott**  
**fontos jellemzők ellenőrzéséről szóló riportokat**
- Deklarált tulajdonság:

ablakok és balkonajtók				Harmonizált műszaki specifikáció
Lényeges jellemzők	Jellemző			
6.1 Vízzársóság	<b>8A</b>	<b>9A</b>	<b>9A</b>	<b>EN 14351-1:2006+A2:2016</b>
6.2 Veszélyes anyagok	<b>npd</b>	<b>npd</b>	<b>npd</b>	<b>EN 14351-1:2006+A2:2016</b>
6.3 Teherbírás szélnyomásra	<b>C5/B5</b>	<b>C5/B5</b>	<b>C3/B4</b>	<b>EN 14351-1:2006+A2:2016</b>
6.4 A biztosító berendezések teherbírása	<b>350N</b>	<b>350N</b>	<b>350N</b>	<b>EN 14351-1:2006+A2:2016</b>
6.5 Légáteresztés	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>EN 14351-1:2006+A2:2016</b>
6.6 Hőátbocsátási tényezője	<b>1,2[W/m2K] *</b>			<b>EN 14351-1:2006+A2:2016</b>
6.7 Akusztikai jellemzők Rw [dB]	<b>**</b>			<b>EN 14351-1:2006+A2:2016</b>
Az $F \leq 2,7m^2$ felületű ablakokra	Az $2,7m^2 < F \leq 3,6m^2$ felületű ablakokra	Az $3,6m^2 < F \leq 4,6m^2$ felületű ablakokra	Az $F > 4,6m^2$ felületű ablakokra	
<b>33 dB(-1,-5)</b>	<b>32 dB(-1,-5)</b>	<b>31 dB(-1,-5)</b>	<b>30 dB(-1,-5)</b>	
6.8 Sugárzással kapcsolatos jellemzők -sugárzási tényező -hőátbocsátás	<b>0,64</b> <b>0,81</b>			<b>EN 14351-1:2006+A2:2016</b>

\*Hőátadás -Uw érték vonatkozik referencia ablak 1,23m x 1,48m, Ug = 1,1[W / m2K] értékű üvegezéssel és meleg műanyag kerettel

\*\*Az Rw értéket az EN 14351-1 + A1 norma B3 pontja szerint határozták meg Rw=31dB értékkel rendelkező üvegezett ablakra.

7. A fentiekben meghatározott termék felhasználási tulajdonságai megegyeznek a deklarált felhasználási tulajdonságokkal. A felhasználási tulajdonságokról szóló jelen igazolás a 305/2011 (EU) számú rendeletnek megfelelően kerül kiállításra a fentiekben megjelölt gyártó kizárólagos felelősségére.

A gyártó nevében aláírta.

**Ewa Godlewska**

**Suwałki, 05-07-2017**

