




## Deklaracja właściwości użytkowych Nr 015/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **PCV -GEALAN S 9000 82,5/70/82**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **PSK - drzwi równoległo – przesuwne-uchylne przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej**
3. Producent: **STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spółka Jawna  
16-400 Suwałki, ul. Północna 50A, Polska,  
www.stollar.pl**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 14351-1:2006+A2:2016**  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **IFT ROSENHEIM - Notyfikacja Nr 0757 wykonał badanie typu zgodnie z systemem oceny 3 i opracował raporty kontroli cech istotnych**
6. Deklarowana właściwość:

| Drzwi równoległo-przesuwne-uchylne<br>PSK   |  | Zharmonizowana specyfikacja<br>techniczna |
|---|---|---|
| Cechy istotne   | Właściwości użytkowe  |   |
| 6.1 Wodoszczelność  | 9A  | EN 14351-1:2006+A2:2016                   |
| 6.2 Substancje niebezpieczne  | npd   | EN 14351-1:2006+A2:2016                   |
| 6.3 Odporność na obciążenie wiatrem   | C4/B5   | EN 14351-1:2006+A2:2016                   |
| 6.4 Odporność na uderzenie  | npd   | EN 14351-1:2006+A2:2016                   |
| 6.5 Nośność urządzeń zabezpieczających  | 350N  | EN 14351-1:2006+A2:2016                   |
| 6.6 Przepuszczalność powietrza  | 4   | EN 14351-1:2006+A2:2016                   |
| 6.7 Przenikalność cieplna   | 0,9[W/m²K] *  | EN 14351-1:2006+A2:2016                   |
| 6.8 Właściwości akustyczne Rw [dB]  | 30(-1;-6)dB **  | EN 14351-1:2006+A2:2016                   |
| 6.9 Właściwości związane<br>z promieniowaniem<br>-współczynnik promieniowania<br>-przenikalność światła | 0,53<br>0,75  | EN 14351-1:2006+A2:2016                   |

\* Wartość Ud określona dla drzwi 2,444m x 2,372m, z oszkleniem o wartości  $U_g=0,5[W/m^2K]$  z ramką z tworzywa sztucznego o ulepszonych właściwościach cieplnych

\*\* Wartość Rw określona zgodnie z pkt B3 normy EN 14351-1:2006+A2:2016, dla drzwi 2,444m x 2,372m z oszkleniem o wartości  $R_w=31(-2;-6)dB$

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała.

Ewa Godlewska, Właściciel

Suwałki, 02-07-2018

